

Equipos:


# OXIMETROS DE PULSO



**Cardio Técnica**  
Fábrica Argentina de Equipamiento Hospitalario



**Modelo: OXI-401**



**Modelo: OXI-411**



Equipo:

# OXIMETRO DE PULSO

Modelo: OXI-401

## Especificaciones Técnicas

Modelo: OXI-401



- Indicación digital de valores mediante leds.
- Baterías recargables incorporadas.
- Alarmas prefijables audibles y luminosas.
- Portátil, de bajo peso y tamaño.
- Utiliza distintos tipos de sensores.
- Adultos, pediátricos y neonatales.
  
- Teclado a membrana con pulsador digital.
- Parámetros a representar: saturación de oxígeno y pulso.
- Procedencia de la información: Sensor de oximetría.
- Entrada paciente flotante. Sin relación eléctrica a tierra o fuente de alimentación.
- Indicador de saturación de oxígeno de 0 a 100%.
- Indicador de frecuencia cardíaca de 0 a 100%.
- Fijación de alarmas:
  - Límite superior 0-250ppm
  - Límite inferior 0-250ppm
  - Límite superior 100%
  - Límite inferior 50%





Equipo:

# OXIMETRO DE PULSO

Modelo: OXI-411

## Especificaciones Técnicas

Modelo: OXI-411



- Curva pletismográfica en pantalla.
- Indicación digital de valores mediante leds.
- Baterías recargables (12 horas de uso continuo).
- Alarmas prefijables audibles y luminosas.
- Portátil de bajo peso y tamaño.
- Utiliza distintos tipos de sensores: Adultos, pediátricos y neonatales.
- Lectura de alarmas: Representado en pantalla por 3 dígitos cada una.
- Variación de los límites de alarmas: Lineal por pulsador digital.
- Representación del QRS. Beep acústico de volumen ajustable.
- Alimentación de red: 110/120 V.
- Baterías 12V 800mAh.
- Dimensiones 220 x 200 x 90 mm.
- Peso 1.10kgs.
- Modo de representación: curva pletismográfica en pantalla de trazo continuo con posibilidad de congelamiento (OXI1411) y display de led de alta luminiscencia (OXI1411-OXI1401)